



Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Budapest Fővárosi XIII. Kerületi Intézete

1136 Budapest, Tátra u. 21. 1392 Budapest, Pf. 285.
Tel.: (36-1) 3-403-158, (36-1) 451-0216 Telefax: (36-1) 3-494-966
e-mail: 13kerulet@fovaros.antsz.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2000 szerint



Iktatószám: **1561-2/2006.**

Tárgy: A Color-Stone Beton Kft. veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel folytatott tevékenység bejelentése.

Előadó: Nagy Eleonóra

Kódszáma: 0605131320

Megjegyzés: igazgatási szolgáltatási díj befizetve.

A **Color – Stone Beton Kft. (székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 40.)** a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és annak a 44/2000.(XII.27.) EüM végrehajtási rendeletében foglaltak szerint az **ÁNTSZ Budapest Fővárosi XIII. kerületi Intézeténél** bejelentést tett a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenység végzéséről.

Erről az **ÁNTSZ Budapest Fővárosi XIII. kerületi Intézete** az alábbi igazolást kiadja.

I g a z o l á s

ÁNTSZ azonosító kód: 06051320

Tevékenységet végző (cég)

Neve: Color – Stone Beton Kft.

Telephely: 1131 Budapest, Dolmányu. 40.

Székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 40.

Felelős személy: Bekó József

A bejelentést az **ÁNTSZ** fogadta.

Megye: Budapest

Budapest, 2006. május 12.



aláírás

Az igazolás kiadásáról értesül:

1. Color-Stone Beton Kft.
1131 Budapest, Dolmány u. 40.
2. Bekó József (felelős személy)
1031 Budapest, Dolmány u. 40.
3. **ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete Kémiai Biztonsági Osztály**
1138 Budapest, Váci út 174.
4. Irattár

**Felhasználási utasítás a PAVERSEAL H/P
felületkezelő szer alkalmazásához**

A munka elkezdése előtt kérjük figyelmesen, olvassa át az anyagbiztonsági adatlapot.

Járófelületek esetén, ez lehet akár beton, természetes, vagy térkő, fontos szempont hogy tiszta és porszáraz felületre, hordjuk fel a PAVERSEALT. A tisztításhoz közönséges háztartási sósavat, amelyet 10: 1-2 arányú vízzel hígítva használunk. Erősebb szennyeződések esetén, bővebb keverési arányt alkalmazzon. A keveréket felhordhatja permetező, vagy partvis segítségével. 2-5 perc várakozási idő után, magasnyomású tisztító gép segítségével (ajánlott) mossuk át alaposan a felületet. A burkolat teljes száradását követően megkezdheti a PAVERSEAL anyag felhordását. Fontos hogy a kezelendő felület vízfoltoktól, teljesen por száraz legyen. Ellenkező esetben a felhordott védőréteg a száradást követően kifehéredhet.

Az impregnáló folyadékot ecsetel vagy festőhengerrel ajánlott felhordani. Ügyeljen az egyenletes eloszlásra. Az anyag felhasználás 0.25 liter / m2 egy rétegben.

Ha az első réteg megszáradt, felhordhatja a másodig utolsó réteget.

A minőségét megőrzi a gyártástól számított 12 hónapig.

Mennyisége: 5 Liter

Veszélyes összetevők:

Etilbenzol (EU-szám: 202-849-4) < 5 %

Xilol (EU-szám: 203-396-5) 50 – 99 %

Xn



ártalmas

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló

R - mondatok:

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 20/21 – Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas

R 38 – Bőrizgató hatású

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló

S - mondatok:

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 23 – A keletkező gőzt nem szabad belélegezni

S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

Származási hely: Anglia

Importáló/Forgalmazó:

Color-Stone Beton Kft.

1130 Budapest, Dolmány utca 40.

Tel: (36 1) 412 0227