

Paverseal H/P™

Mélyimpregnáló, felületkezelő
és esztétika növelő
speciális védőréteg



gyors



sfilusos



takarékos



3 dimenziós
hatás



kemény



személyre
szabott

A **Paverseal H/P** egy víz tiszta, rugalmasságfokozókat tartalmazó akril gyantás termék, amely kemény, tartós és rugalmas felületet hoz létre, s melyet arra terveztek, hogy mélyen behatoljon a beton szerkezetébe, és ezáltal különlegesen jól alkalmazható régi kifakult térkövekre, terméskövekre, és gyenge minőségű beton padlókhoz.

A **Paverseal H/P** kemény, de rugalmas, nem málló gyantabevonat, mely meggátolja a gyom és az alga-növekedést a térkövek fugáiban, és a beton felületén. Szigeteli és erősíti a terméskövek, járólapok, betonpadlózatok és az előre gyártott beton elemek és szerkezetek felületét.

A **Paverseal H/P** mélyen behatol a felületbe és hosszan tartó védelmet biztosít az olaj és a vegyi anyagok ellen.

A **Paverseal H/P** könnyen felhordható permetezve, ecset vagy henger segítségével, és gyors száradással éri el a kemény ellenálló fényes felületet.

A **Paverseal H/P** használatával a kezelt felületek visszanyerik eredeti színüket és hosszantartó védelmet biztosít a káros UV sugarak, és az időjárási viszontagságok ellen.

A **Paverseal H/P** használatával a burkolatok könnyen tisztíthatók.

Shark-Grip Anti-Slip Powder (csúszásgátló granulátum)

Speciális csúszásgátló felület kialakításához az új „**Shark-Grip**” nevű csúszásgátló termékünket kell a felületvédő anyaghoz (Paverseal) adagolni. Az adalékot jól el kell keverni, a maximális hatás elérése érdekében. A keverési arány: 75 g / 25 literhez. A „**Shark Grip**” nevű terméket minden egyes felvitt rétegnek tartalmaznia kell.

A **Shark-Grip** használatával jelentősen növelhető a burkolatok csúszásmentesége, kiemelten ajánlott meredekebb gépkocsi felhajtók, medencék körüli járófelületek, járdák, lépcsők, és teraszok esetében.



Colorstone Kft.
Iroda - bemutatóterem - oktatóközpont
1131 Budapest, Dolmány u. 40.
tel.: (1) 412-0227 fax: (1) 349-9709

E-mail: info@colorstone.hu
www.colorstone.hu

Felhasználási utasítás

A PAVERSEAL H/P

felületkezelő szer alkalmazásához

A munka elkezdése előtt kérjük figyelmesen, olvassa át az anyagbiztonsági adatlapot, amelyet a termékhez mellékel-tünk.

Járófelületek esetén, ez lehet akár beton, terméskő, vagy térkő, fontos szempont hogy tiszta és porszáraz felületre, hordjuk fel a **PAVERSEALT**.

A tisztításhoz közönséges háztartási sósavat, amelyet 10:1–2 arányú vízzel hígítva használjunk. Erősebb szennyeződések esetén, mint pl. olajfoltoknál bővebb keverési arányt alkalmazzon.

A keveréket felhordhatja permetező, vagy partvis segítségével. 2–5 perc várakozási idő után magasnyomású tisztítógép segítségével (ajánlott) mossuk át alaposan a felületet.

A burkolat teljes száradását követően megkezdheti a **PAVERSEAL** anyag felhordását.

Fontos hogy a kezelendő felület vízfoltoktól, teljesen por száraz legyen. Ellenkező esetben a felhordott védőrétteg a száradást követően kifehéredhet.

Az impregnáló folyadékot ecsettel vagy festőhengerral ajánlott felhordani. Ügyeljen az egyenletes eloszlásra. Az anyag felhasználás 0,25 liter/m² egy rétegben.

Ha az első réteg megszáradt, felhordhatja a másodig utolsó réteget.

Csúszásmentes granulátum használata

A terület nagyságától függően öntsön egy vödörbe PAVERSEAL folyadékot, majd adagoljon hozzá megfelelő arányú Anti Slip csúszásgátlót. (75 g/25 Liter) Alaposan keverje össze, majd megkezdheti a felhordást. A munkafolyamat közben többször érdemes kevergetni.

Száradási idő 2–3 óra, de ajánljuk, hogy a felületet 24 óra elteltével használják.

